



Pamir EpoTT21M

Mastice epossidico bicomponente semi-solido trasparente adatto per incollare e risanare materiali come marmo, granito, pietra, cemento e pietra sinterizzata.

La speciale consistenza lo rende molto adatto per incoraggio di pannelli di rinforzo.

Assolutamente privo di solventi, grazie al grande potere adesivo offre un'altissima tenuta.

La particolare formulazione garantisce ottima resistenza all'ingiallimento e difesa dagli agenti atmosferici.

Materiali lavorati

Marmo, granito, pietra, cemento e pietra sinterizzata.

Istruzioni per l'uso

Dosaggio: mescolare 2 parti di (A) mastice con 1 parte di (B) induritore a peso.

Colorazione: al momento della mescolatura si possono aggiungere coloranti in polvere o pasta per poliestere.

Applicazione: usare una spatola su superfici pulite, asciutte e leggermente ruvide.

Indurimento: inizia dopo circa 20-30 minuti e si completa dopo circa 8-10 ore alla temperatura di 20°C. La temperatura esterna influisce notevolmente sui tempi di indurimento. Non usare al di sotto dei 10°C. **Stoccaggio:** ben chiuso in luogo fresco e asciutto.

SKU	Formato
MST-PTT21MT30	30 kg