



## Pamir Poly Liquido

Mastice poliesteri bicomponente liquido studiato specificamente per stuccare marmo, granito, pietra e ceramica. Al momento della mescolatura è possibile aggiungere coloranti in polvere o in pasta per poliesteri.

### Materiali lavorati

Marmo, granito, pietra e ceramica.

### Istruzioni per l'uso

**Dosaggio:** 2% di induritore da mescolare bene con la quantità di mastice da usare.

**Colorazione:** al momento della mescolatura si possono aggiungere coloranti in polvere o pasta per poliesteri.

**Diluizioni:** per rendere il mastice più liquido diluirlo con stirolo. **Applicazione:** versare su superfici ben asciutte e pulite.

**Indurimento:** inizia dopo circa 5 min. e si completa dopo circa 15 min. alla temperatura di 20°C. La temperatura esterna influisce notevolmente sui tempi di indurimento. Non usare al di sotto di 5°C. **Stoccaggio:** ben chiuso in luogo fresco e asciutto.

SKU	Colore	Formato
MST-PPLLB00,7	Bianco	0,75 l
MST-PPLLB04	Bianco	4 l
MST-PPLLP00,7	Paglierino	0,75 l
MST-PPLLP04	Paglierino	4 l
MST-PPLLP25	Paglierino	25 kg
MST-PPLLT01	Trasparente	1 l
MST-PPLLT10	Trasparente	10 kg
MST-PPLLT20	Trasparente	20 kg