



## Aris Toro 1/2 Gas Fem

Foretto sinterizzato a settori con attacco 1/2 gas femmina e altezza utile 45 mm per foratura ad acqua su granito.  
Il diamante selezionato e la corona a settori consentono una rapida rimozione del materiale e agevolano il raffreddamento dell'utensile per una durata maggiore.

Materiali lavorati

Granito.  
Lavorazione ad acqua.

SKU	Diametro	Altezza utile	Attacco	Utilizzo
FRD-ATRGF025	25 mm	45 mm	1/2 gas fem	Smerigliatrice manuale 2.400 giri
FRD-ATRGF028	28 mm	45 mm	1/2 gas fem	
FRD-ATRGF030	30 mm	45 mm	1/2 gas fem	
FRD-ATRGF032	32 mm	45 mm	1/2 gas fem	
FRD-ATRGF035	35 mm	45 mm	1/2 gas fem	
FRD-ATRGF040	40 mm	45 mm	1/2 gas fem	
FRD-ATRGF045	45 mm	45 mm	1/2 gas fem	Smerigliatrice manuale 1.300 giri
FRD-ATRGF050	50 mm	45 mm	1/2 gas fem	
FRD-ATRGF055	55 mm	45 mm	1/2 gas fem	
FRD-ATRGF060	60 mm	45 mm	1/2 gas fem	
FRD-ATRGF065	65 mm	45 mm	1/2 gas fem	
FRD-ATRGF070	70 mm	45 mm	1/2 gas fem	
FRD-ATRGF080	80 mm	45 mm	1/2 gas fem	Smerigliatrice manuale 700 giri
FRD-ATRGF090	90 mm	45 mm	1/2 gas fem	
FRD-ATRGF100	100 mm	45 mm	1/2 gas fem	
FRD-ATRGF110	110 mm	45 mm	1/2 gas fem	
FRD-ATRGF120	120 mm	45 mm	1/2 gas fem	