



Aris Toro 1/2 Gas

Foretto sinterizzato a settori con attacco 1/2 gas e altezza utile 110 mm per foratura ad acqua su granito con trapano a colonna o CNC.
Il diamante selezionato e la corona a settori consentono una rapida rimozione del materiale e agevolano il raffreddamento dell'utensile per una durata maggiore.

Materiali lavorati

Granito.
Lavorazione ad acqua.

SKU	Diametro	Altezza utile	Attacco	Utilizzo
FRD-ATRG025	25 mm	110 mm	1/2 gas	Smerigliatrice manuale 2.400 giri
FRD-ATRG030	30 mm	110 mm	1/2 gas	
FRD-ATRG035	35 mm	110 mm	1/2 gas	
FRD-ATRG040	40 mm	110 mm	1/2 gas	Smerigliatrice manuale 1.300 giri
FRD-ATRG045	45 mm	110 mm	1/2 gas	
FRD-ATRG050	50 mm	110 mm	1/2 gas	
FRD-ATRG060	60 mm	110 mm	1/2 gas	Smerigliatrice manuale 700 giri
FRD-ATRG065	65 mm	110 mm	1/2 gas	
FRD-ATRG070	70 mm	110 mm	1/2 gas	
FRD-ATRG080	80 mm	110 mm	1/2 gas	Smerigliatrice manuale 500 giri
FRD-ATRG090	90 mm	110 mm	1/2 gas	
FRD-ATRG100	100 mm	110 mm	1/2 gas	
FRD-ATRG120	120 mm	110 mm	1/2 gas	Smerigliatrice manuale 500 giri
FRD-ATRG140	140 mm	110 mm	1/2 gas	
FRD-ATRG150	150 mm	110 mm	1/2 gas	