



Ever Toro C M14

Foretto sinterizzato con rinforzi laterali e settori incastonati con attacco M14 e altezza utile 50 mm per la foratura a secco di materiali ceramici. Il diamante di qualità superiore e i rinforzi laterali permettono di realizzare fori precisi e puliti anche sui materiali più duri. La corona a settori agevola lo scarico del materiale e il raffreddamento dell'utensile aumentandone la durata.

Materiali lavorati

Ceramica e Dekton.
Lavorazione a secco.

SKU	Diametro	Altezza utile	Attacco	Utilizzo
FRD-ETRCM006	6 mm	50 mm	M14	Smerigliatrice manuale 2.600 giri
FRD-ETRCM008	8 mm	50 mm	M14	
FRD-ETRCM010	10 mm	50 mm	M14	
FRD-ETRCM012	12 mm	50 mm	M14	Smerigliatrice manuale 2.200 giri
FRD-ETRCM020	20 mm	50 mm	M14	
FRD-ETRCM025	25 mm	50 mm	M14	
FRD-ETRCM030	30 mm	50 mm	M14	
FRD-ETRCM032	32 mm	50 mm	M14	Smerigliatrice manuale 1.800 giri
FRD-ETRCM035	35 mm	50 mm	M14	
FRD-ETRCM040	40 mm	50 mm	M14	
FRD-ETRCM055	55 mm	50 mm	M14	Smerigliatrice manuale 1.500 giri
FRD-ETRCM060	60 mm	50 mm	M14	